

LGA - Qualitäts - Zertifikat

LGA-Quality-Certificate



Genehmigungsinhaber

License Holder

**Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold
Deutschland**

Zertifiziertes Produkt (umseitig näher bezeichnet)

Certified Product (specified overleaf)

**Concealed runner Matrix Runner UM A synchronized –
Full extension – with integrated soft and smooth closing
mechanism or push to open mechanism**

Prüfzeichen Test Mark



www.lga.info
ID 1111289256

LGA-Qualitäts-Zertifikats-Nr.:

LGA-Quality-Certificate No.

LI 60177991 0001

Untersuchungsbericht-Nr.:

Test Report No.

DE24L8MI 001

Dieses Zertifikat ist gültig bis:

This certificate is valid till

15.08.2029

Geprüft nach Tested acc. to

2 PfG Q2218/03.12

DIN EN 15338/06.10

Datum Date 16.08.2024

Zertifizierungsstelle Certification Body

Peter Löw



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulations.

Das Produkt entspricht o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.

The product fulfills above mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail:cert-validity@de.tuv.com http://www.tuv.com/safety



Genehmigungsinhaber *License Holder*

Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

IFN: 086-05-7321
SAP: 040-1055702

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

Längstens gültig bis

Latest expiration date

0010-M.W.-DE24L8MI 001

15.08.2029

(day/mo/yr)

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product

(Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit

License Fee - Unit

Fittings

Concealed runner Matrix Runner UM A synchronized -
Full extension - with integrated soft and smooth closing
mechanism or push to open mechanism

Strength,
functionality

Requirements acc. to DIN EN 15338
test level 3 and 2 PFG-Q 2218
fulfilled

Durability

60.000 cycles

Loading capacity

30 kg

Tested length

500 mm

Tested front height

130 mm

Safety
requirements

In the planned built-in situation
for domestic, kitchen, bathroom
and contract use fulfilled
synchronized full extension,
integrated damping or mechanical
opening system push to open,
easy assembly

Shape,
functionality
and assembly

Quality assurance

Internal and external control



ANLAGE APPENDIX: 1; Seite/Page 1-1

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 Fax: +49 221 806-3935 e-mail: cert-validity@de.tuv.com <http://www.tuv.com/safety>